

RAVENOL SMO 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Синтетическое



1 литр

Артикул:
1111151-001
Артикул:
1111151-001-01-999
Штрих-код:
4014835860117



4 литра

Артикул:
1111151-004
Артикул:
1111151-004-01-999
Штрих-код:
4014835860148



5 литров

Артикул:
1111151-005
Артикул:
1111151-005-01-999
Штрих-код:
4014835860179



20 литров

Артикул:
1111151-020
Артикул:
1111151-020-01-999
Штрих-код:
4014835867710



20 литров, esobox

Артикул:
1111151-B20
Артикул:
1111151-B20-01-888
Штрих-код:
4014835862807



60 литров

Артикул:
1111151-060
Артикул:
1111151-060-01-999



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1111151-D60



208 литров

Артикул:
1111151-208
Артикул:
1111151-208-01-999
Штрих-код:
4014835860209



208 литров,
принтованная бочка

Артикул:

1111151-D28

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN (RC)	
ILSAC	GF-5	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C 929-A, Ford WSS-M2C 946-A, GM 6094 M	
Подходит для	Lexus, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota	
Плотность при 20°C	849 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	9.8 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	56.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	159	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.07 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5700 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	17.200 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-39 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	9.6 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	236 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	7.4 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.8 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C929-A, Ford WSS-M2C946-A, GM 6094M, Lexus, Mazda, Nissan, Subaru, Toyota	

Аналоги OEM

Chrysler

04761838PB, 68044414PB, 04762630PB, 04761838PC, 04762630PD, 68523016AA, 68523020AA, 68101997AA, 68101997CA, 04761838PA, 04762630PA, 04762630PC, 68101997AB, 68044414PA, 68524138AA, 68298571PB, 68298571PA, 04761844PC, 04761844PE, 68523009AA, 68523019AA, 04761844PA, 04761844PB

General Motors

109220, 88865609, 109016, 88862630

Honda

087989143

Hyundai XTeer

1011135, 1041135, 1061135, 1071135, 1051135, 1200135

Mitsubishi

MZ320270, MZ320988, MZ321029, MZ321030

Nissan

999PK005W30N, KLAMA05320, KLAM205320, KLANT05301, KLALN05301, KLAN605320, KLAL305301, KLAL205301, KLAM205304, KLAN205304, KLAM205304EU, KLANT05304, KLANT05303, KLALN05304, KLAN605304, KLAL305304, KLAL205304, KLAM20530403, KLAMA05302, KLAMA0530203, KLAM205302, KLAM20530203, KLAN605302, KLAL305302, KLAL205302

Suzuki

99M0022R02001, 99M0022R02004

Toyota

002791QT5W, 002791QT5W01, 002791QT5WLX

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
5 литров	1111151-005-01-999	
20 литров	1111151-020-01-888	
60 литров	1111151-060-01-999	
208 литров	1111151-208-01-999	