

RAVENOL STS 5W-30

CleanSynto®

Вязкость: 5W-30

Синтетическое



60 литров

Артикул:
1111312-060



208 литров

Артикул:
1111312-208

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, SL	
ACEA	A3, B4	
Плотность при 20°C	855 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	10.9 мм ² /с	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	62.8 мм ² /с	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	165	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.54 мПа*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	5975 мПа*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	16.600 мПа*s	ASTM D4684
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	11.5 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	8.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.18 %wt.	DIN 51575