

# RAVENOL Super Performance Truck 5W-30

**Вязкость: 5W-30**

*Полусинтетическое*



## 1 литр

Артикул:  
**1122102-001**



## 5 литров

Артикул:  
**1122102-005**  
Артикул:  
1122102-005-01-999  
Штрих-код:  
4014835725751



## 10 литров

Артикул:  
**1122102-010**  
Артикул:  
1122102-010-01-999  
Штрих-код:  
4014835725744



## 20 литров

Артикул:  
**1122102-020**  
Артикул:  
1122102-020-01-999  
Штрих-код:  
4014835725720



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1122102-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1122102-060**



## 60 литров, принтованная бочка

Артикул:  
**1122102-D60**  
Артикул:  
1122102-D60-01-888  
Штрих-код:  
4014835725737



## 208 литров

Артикул:  
**1122102-208**  
Артикул:  
1122102-208-01-999  
Штрих-код:  
4014835725782



**208 литров,  
принтованная бочка**

Артикул:  
**1122102-D28**  
Артикул:  
1122102-D28-01-888  
Штрих-код:  
4014835725706



**1 000 литров**

Артикул:  
**1122102-700**

## Характеристики

| Наименование                                             | Значение                                                                                                                                                                                                                                          | Аудит           |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                                      | CF, CI-4                                                                                                                                                                                                                                          |                 |
| ACEA                                                     | E4, E7                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| JASO                                                     | DH-1                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
| Одобрено производителем                                  | Renault RXD                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Соответствует требованиям                                | Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Type 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, Voith Retarder B, Volvo VDS-3                  |                 |
| Подходит для                                             | IVECO                                                                                                                                                                                                                                             |                 |
| Плотность при 20°C                                       | 854 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                             | EN ISO 12185    |
| Цвет                                                     | Желто-коричневый                                                                                                                                                                                                                                  | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                                       | 11.5 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                           | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                                        | 69.3 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                           | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                                       | 161                                                                                                                                                                                                                                               | DIN ISO 2909    |
| Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C              | 6000 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                        | ASTM D5293      |
| Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C | 16.200 mPa*s                                                                                                                                                                                                                                      | ASTM D4684      |
| Температура застывания                                   | -36 °C                                                                                                                                                                                                                                            | DIN ISO 3016    |
| Испаряемость NOACK                                       | 10.1 %                                                                                                                                                                                                                                            | ASTM D5800      |
| Температура воспламенения                                | 242 °C                                                                                                                                                                                                                                            | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число                                           | 13 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                                                        | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность                                     | 1 %wt.                                                                                                                                                                                                                                            | DIN 51575       |
| Рекомендации                                             | Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DTFR 13D110 (MB 235.28), DTFR 15B120 (MB 228.5), Global DHD-1, IVECO, JASO DH-1, MAN M 3277, MB 228.5, MB 235.28, MTU Typ 3, Mack EO-M Plus, Scania LDF-3, VOLVO VDS-3, Voith Retarder B |                 |

## Аналоги OEM

**Hino**

HRLIE05W30C

Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код     |
|------------|--------------------|---------------|
| 1 литр     | 1122102-001-01-999 |               |
|            | 1122102-001-06-999 |               |
| 10 литров  | 1122102-010-01-999 |               |
| 20 литров  | 1122102-020-01-100 | 4014835638013 |
|            |                    | 2200000035943 |
|            |                    | 2200000037596 |
| 60 литров  | 1122102-060-01-999 |               |
| 208 литров | 1122102-208-01-100 | 4014835638082 |
|            | 1122102-208-01-909 | 4014835803053 |
|            |                    | 2200000032256 |
| 208 литров | 1122102-208-01-100 | 2200000032256 |
|            |                    | 4014835638082 |