

RAVENOL MGS 15W-40

Вязкость: 15W-40

Минеральное



1 литр

Артикул:
1133100-001
Артикул:
1133100-001-01-999
Штрих-код:
4014835726611



4 литра

Артикул:
1133100-004



5 литров

Артикул:
1133100-005
Артикул:
1133100-005-01-999
Штрих-код:
4014835726659



10 литров

Артикул:
1133100-010
Артикул:
1133100-010-01-999



20 литров

Артикул:
1133100-020



20 литров, есобох

Артикул:
1133100-B20



60 литров

Артикул:
1133100-060
Артикул:
1133100-060-01-999
Штрих-код:
4014835726666



208 литров

Артикул:
1133100-208
Артикул:
1133100-208-01-999
Штрих-код:
4014835726680



1 000 литров

Артикул:

1133100-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF-4, SJ	
ACEA	A3, B4, E2	
Одобрено производителем	TEDOM Group 1P (61-0-0281.2)	
Соответствует требованиям	MB 226.9	
Плотность при 20°C	873 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	14.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	107.2 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	137	DIN ISO 2909
Температура застывания	-30 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	242 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	8.1 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	1.1 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	MB 226.9	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
1 литр	1133100-001-01-100 1133100-001-06-999	4014835625716 2200000021090
4 литра	1133100-004-01-999	
5 литров	1133100-005-01-100	4014835625754 2200000031518 2200000039880
10 литров	1133100-010-01-999	
20 литров	1133100-020-01-999	
60 литров	1133100-060-01-100	4014835625761
208 литров	1133100-208-01-100	4014835625785 2200000024299