

RAVENOL RUP Racing Ultra Performance 5W-40

Вязкость: 5W-40

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:
1141091-001
Артикул:
1141091-001-01-999
Штрих-код:
4014835853287



4 литра

Артикул:
1141091-004
Артикул:
1141091-004-01-999
Штрих-код:
4014835853317



5 литров

Артикул:
1141091-005
Артикул:
1141091-005-01-999
Штрих-код:
4014835887886



10 литров

Артикул:
1141091-010
Артикул:
1141091-010-01-999
Штрих-код:
4014835853348



20 литров

Артикул:
1141091-020
Артикул:
1141091-020-01-999
Штрих-код:
4014835853386



20 литров, есобох

Артикул:
1141091-B20
Артикул:
1141091-B20-01-888
Штрих-код:
4014835853362



60 литров

Артикул:
1141091-060
Артикул:
1141091-060-01-999
Штрих-код:
4014835853423



60 литров, принтованная бочка

Артикул:
1141091-D60



208 литров

Артикул:
1141091-208
Артикул:
1141091-208-01-999
Штрих-код:
4014835853461



208 литров, принтованная бочка

Артикул:
1141091-D28



1 000 литров

Артикул:
1141091-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SP	
ACEA	C3	
Одобрено производителем	BMW Longlife-04, GM dexos2®, MB-Approval 229.51, Renault RN 0710	
Соответствует требованиям	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C 917-A, MB 229.52, Opel OV 040 1547 - D40, Opel OV 040 1547 - G40, Porsche C40, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 511.00	
Протестировано партнерами	Nürburgring	
Рекомендовано партнерами	Hockenheim Premium Partner, Ральф Шумахер (Ralf Schumacher)	
Плотность при 20°C	846 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.2 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	73.3 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	185	DIN ISO 2909
Вязкость высокотемпературная (HTHS) при 150°C	3.9 mPa*s	ASTM D5481
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -30°C	4510 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -35°C	12.200 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-51 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	6 %	DIN 51581
Температура воспламенения	230 °C	DIN EN ISO 2592
Щелочное число	9.5 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.73 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Chrysler MS-11106, Fiat 9.55535-GH2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.52, Opel OV 040 1547 - D40, Opel OV 040 1547 - G40, Porsche C40, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01, VW 511 00	

Аналоги OEM

General Motors

17504564001, 17504564012, 17504564002

Nissan

KLANN05404, KLANN05402

Toyota

TA52000013

Volkswagen Group

GA52579M2, GA52579M9, G052167M4, GA52579M4

Volvo

1161630, 1161639, 1161649, 1161631

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров, есобох	1141091-B20-01-888	
60 литров	1141091-060-01-999	