

# RAVENOL MARINE Performance 15W-40

**Вязкость: 15W-40**

**Минеральное**



## 1 литр

Артикул:  
**1163101-001**



## 4 литра

Артикул:  
**1163101-004**



## 5 литров

Артикул:  
**1163101-005**



## 20 литров

Артикул:  
**1163101-020**



## 20 литров, esobox

Артикул:  
**1163101-B20**



## 60 литров

Артикул:  
**1163101-060**



## 208 литров

Артикул:  
**1163101-208**

## Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                                                              | Аудит           |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                       | CJ-4, CK-4, SN                                                                                                                                        |                 |
| ACEA                      | E11, E7, E9                                                                                                                                           |                 |
| Одобрено производителем   | Mack EOS-4.5, Renault RLD-3, Volvo VDS-4.5                                                                                                            |                 |
| Соответствует требованиям | Cummins QSB 5.9, DDC Detroit Diesel, Scania LDF, VETUS DEUTZ                                                                                          |                 |
| Подходит для              | Caterpillar, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Yanmar                                                           |                 |
| Плотность при 20°C        | 866 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                 | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Синий                                                                                                                                                 | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 15.6 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                               | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 116.1 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                              | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 142                                                                                                                                                   | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -33 °C                                                                                                                                                | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 240 °C                                                                                                                                                | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число            | 11 mgKOH/g                                                                                                                                            | ASTM D2896      |
| Рекомендации              | Caterpillar, Cummins QSB 5.9, Detroit Diesel, IVECO, MAN, MTU, Mercruiser, NANNI Diesel, PERKINS, SKL, STEYR, SULZER, Scania LDF, VETUS DEUTZ, Yanmar |                 |