

RAVENOL Racing 4-T Motobike 10W-60

USVO®
Ultra Strong Viscosity Oil

CleanSynto®

Вязкость: 10W-60

Полностью синтетическое



1 литр

Артикул:

1171108-001

Артикул:

1171108-001-01-999

Штрих-код:

4014835864993



4 литра

Артикул:

1171108-004

Артикул:

1171108-004-01-999

Штрих-код:

4014835865020



20 литров, есobox

Артикул:

1171108-B20

Артикул:

1171108-B20-01-888



60 литров

Артикул:

1171108-060

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	SN	
JASO	MA2	
Подходит для	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, MV Agusta, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Плотность при 20°C	852,0	EN ISO 12185
Цвет	Желто-зелёный	визуальный
Вязкость при 100°C	23.5	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	154.8	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	183	DIN ISO 2909
Вязкость низкотемпературная (CCS) при -25°C	6270 mPa*s	ASTM D5293
Вязкость прокачивания низкотемпературная (MRV) при -30°C	19700 mPa*s	ASTM D4684
Температура застывания	-57 °C	DIN ISO 3016
Испаряемость NOACK	5.4 %	ASTM D5800
Температура воспламенения	246 °C	DIN EN ISO 2592
Щёлочное число	7.3 mgKOH/g	ASTM D2896
Сульфатная зольность	0.84 %wt.	DIN 51575
Рекомендации	Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Husqvarna, KTM, Kawasaki, MV Agusta, Moto-Guzzi, Suzuki, Triumph, Yamaha	
Тактность двигателя	4T	