

RAVENOL Getriebeoel SGO 80W-140 GL-5

Вязкость: 80W-140

Синтетическое

1 литр



Артикул:
1222201-001

4 литра



Артикул:
1222201-004

20 литров



Артикул:
1222201-020
Артикул:
1222201-020-01-999
Штрих-код:
4014835849853

20 литров, еsobox



Артикул:
1222201-B20

60 литров



Артикул:
1222201-060

208 литров



Артикул:
1222201-208
Артикул:
1222201-208-01-999
Штрих-код:
4014835849679

1 000 литров



Артикул:
1222201-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-5, MT-1	
Соответствует требованиям	MIL-L-2105 D, Mack GO-J, SAE J 2360, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A	
Подходит для	Dana	
Плотность при 20°C	850 g/cm³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	27.5 mm²/s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	205.1 mm²/s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	171	DIN ISO 2909
Вязкость по Брукфильду при -12°C	32.000 mPa*s	ASTM D2983
Температура застывания	-33 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	202 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1a	ASTM D130
Рекомендации	API MT-1, Dana, MIL-L-2105 D, Mack GO-J, Meritor, SAE J2360, Scania STO 1:0, ZF TE-ML 05A, ZF TE-ML 07A, ZF TE-ML 12E, ZF TE-ML 16C, ZF TE-ML 16D, ZF TE-ML 21A	

Аналоги OEM

BRP
779478

General Motors
88865197, 1940770, 9163336

Scania
1892407, 1892408, 1892409, 1892410, 1892411, 2003096

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
---------	---------	-----------

1 литр	1222201-001-01-999
4 литра	1222201-004-01-999