

# **RAVENOL Sperrdiff. Hyp. Getr.öl LS 85W-90 GL-5**

**Вязкость: 85W-90**

**Минеральное**



## **1 литр**

Артикул:  
**1223301-001**



## **4 литра**

Артикул:  
**1223301-004**



## **20 литров**

Артикул:  
**1223301-020**  
Артикул:  
**1223301-020-01-999**



## **20 литров, есобох**

Артикул:  
**1223301-B20**



## **60 литров**

Артикул:  
**1223301-060**



## **208 литров**

Артикул:  
**1223301-208**  
Артикул:  
**1223301-208-01-999**  
Штрих-код:  
**4014835738485**

Характеристики

| Наименование                          | Значение                                                     | Аудит           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                                   | GL-5 LS                                                      |                 |
| Соответствует требованиям             | ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E                     |                 |
| Соответствует спецификациям           | MIL-L-2105 D                                                 |                 |
| Плотность при 20°C                    | 889 g/cm³                                                    | EN ISO 12185    |
| Цвет                                  | Желто-коричневый                                             | визуальный      |
| Вязкость при 100°C                    | 17.6 mm²/s                                                   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C                     | 177.3 mm²/s                                                  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI                    | 108                                                          | DIN ISO 2909    |
| Вязкость по Брукфильду при -12°C      | 12.100 mPa*s                                                 | ASTM D2983      |
| Температура застывания                | -33 °C                                                       | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения             | 214 °C                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч | 1b                                                           | ASTM D130       |
| Рекомендации                          | Ford Spezifikation, ZF TE-ML 05C, ZF TE-ML 12C, ZF TE-ML 16E |                 |

Аналоги OEM

Alpine

0100761, 0100763, 0100764, 0100765, 100761, 100763, 100764, 100765

General Motors

19375057

Hyundai Motor

0210000100

Mercedes-Benz

A000989280312

Toyota

0888581004, 0888580933, 0888580924, 0888580623, 0888580626, 0888580633

Volvo

11708372, VOE11708372, 11708371, VOE11708371

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка           | Артикул            | Штрих-код                      |
|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1 литр            | 1223301-001-01-999 |                                |
| 4 литра           | 1223301-004-01-999 |                                |
| 20 литров         | 1223301-020-01-999 |                                |
| 20 литров, есовох | 1223301-B20-01-888 |                                |
| 60 литров         | 1223301-060-01-999 |                                |
| 208 литров        | 1223301-208-01-000 | 4014835701489<br>2200000047489 |