

# **RAVENOL Hydro-Fluid**



## **5 литров**

Артикул:  
**1310101-005**  
Артикул:  
1310101-005-01-999



## **20 литров**

Артикул:  
**1310101-020**  
Артикул:  
1310101-020-01-999



## **20 литров, еcobox**

Артикул:  
**1310101-B20**



## **60 литров**

Артикул:  
**1310101-060**  
Артикул:  
1310101-060-01-999



## **208 литров**

Артикул:  
**1310101-208**  
Артикул:  
1310101-208-01-999



## **1 000 литров**

Артикул:  
**1310101-700**

## Характеристики

| Наименование              | Значение                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Аудит           |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| API                       | GL-4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                 |
| Соответствует требованиям | Allison C-4, Case IH International J I, Case IH MS 1118, Case IH MS 1206, Case IH MS 1209, Caterpillar TO-2, Fiat AF 87, Ford NH 024C, Ford NH 324B, Ford NH 540B, Ford Pumpentest, ISO VG 68 HLP, International Harvester B6, John Deere J20 C, John Deere J20 D, John Deere J27A, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MIL-L-2105, Massey Ferguson CMS M1127, Massey Ferguson CMS M1139, Massey Ferguson CMS M1144, Parker Denison HF-2, Vickers Pumpentest, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B                                                              |                 |
| Подходит для              | Atlas Copco Kompressor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
| Плотность при 20°C        | 861 g/cm <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ISO 12185    |
| Цвет                      | Желто-коричневый                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | визуальный      |
| Вязкость при 100°C        | 11.8 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C         | 71.7 mm <sup>2</sup> /s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI        | 154                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания    | -39 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения | 222 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | DIN EN ISO 2592 |
| Щелочное число            | 11.9 mgKOH/g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASTM D2896      |
| Сульфатная зольность      | 1.45 %wt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DIN 51575       |
| Рекомендации              | API GL-4, Allison C4, Atlas Copco Kompressor, Case International J I, Case MS 1118, Case MS 1206, Case MS 1209, Caterpillar TO-2, Fiat AF 87, Ford NH 024C, Ford NH 324B, Ford NH 540B, Ford-Pumpentest, Getriebeöl: SAE 80W, Hydrauliköl: HLP ISO VG 68, International Harvester B6, John Deere J20C, John Deere J20D, Kompressorenöl: Holman Compair Kompressor, MIL-L-2105, Massey Ferguson M1127, Massey Ferguson M1139, Massey Ferguson M1144, Parker Dension HF-2, Spezialtraktorenöl: John Deere J27A, Vickers-Pumpentest, ZF TE-ML 06B, ZF TE-ML 07B |                 |