

RAVENOL Catoel TO-4 40

Вязкость: 40W

Минеральное



20 литров

Артикул:

1310614-020

Артикул:

1310614-020-01-999



20 литров, еcobox

Артикул:

1310614-B20



208 литров

Артикул:

1310614-208



1 000 литров

Артикул:

1310614-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	CF, MT-1	
Соответствует требованиям	Allison C-4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	
Подходит для	Eaton Fuller	
Плотность при 20°C	889 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желто-коричневый	визуальный
Вязкость при 100°C	13.6 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	134 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	96	DIN ISO 2909
Температура застывания	-21 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	270 °C	DIN EN ISO 2592
Рекомендации	Allison C4, Caterpillar FD-1, Caterpillar TO-4, Caterpillar TO-4M, Eaton Fuller, Komatsu KES 07.868.1 (2002), ZF TE-ML 03C, ZF TE-ML 07F	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
208 литров	1310614-208-01-999	