

RAVENOL UTTO Synthetic

Вязкость: NONE

Синтетическое



5 литров

Артикул:
1310712-005



10 литров

Артикул:
1310712-010



20 литров

Артикул:
1310712-020



20 литров, есobox

Артикул:
1310712-B20



60 литров

Артикул:
1310712-060



208 литров

Артикул:
1310712-208



1 000 литров

Артикул:
1310712-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
API	GL-4	
Одобрено производителем	ZF TE-ML 03E, ZF TE-ML 05F, ZF TE-ML 17E, ZF TE-ML 21F	
Соответствует требованиям	Allison C-4, CNH 410 B, CNH MAT 3506, CNH MAT 3525, CNH MS 1206, CNH MS 1210, Caterpillar TO-2, Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL, FNHA 2-C-201.00, Ford ESN-M2C 134-D, Ford ESN-M2C 86-B, John Deere J20 C, John Deere J21 A, Massey Ferguson CMS M1135, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, Renault 180596, SDFG OT-1891A, Volvo WB 101, White Farm (AGCO) Q-1802, White Farm (AGCO) Q-182616, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 06R, ZF TE-ML 06S	
Соответствует спецификациям	DIN 51524-3	
Плотность при 20°C	848 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Желтый	визуальный
Вязкость при 100°C	12.4 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	71 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	175	DIN ISO 2909
Температура застывания	-36 °C	DIN ISO 3016
Рекомендации	Allison C4, CNH 410 B, CNH MAT 3506, CNH MAT 3525, CNH MS 1206, CNH MS 1210, Caterpillar TO-2, Deutz-Allis AC Power Fluid 821 XL, FNHA-2-C201.00, Ford ESN-M2C 86 B, Ford ESN-M2C-134 D, John Deere J20C, John Deere J21A, Massey Ferguson CMS M1135, Massey Ferguson CMS M1141, Massey Ferguson CMS M1143, Massey Ferguson CMS M1145, Renault 180596, SDFG OT-1891A, VOLVO B6M WB 101 (BM Valmet AWB Achsen), White Farm (AGCO) Q-1802, White Farm (AGCO) Q-182616, ZF TE-ML 06K, ZF TE-ML 06R, ZF TE-ML 06S	