

## ***RAVENOL Hydraulikoel TS AF 46***

**Вязкость: 46**

**Минеральное**



**20 литров**

Артикул:  
**1323125-020**



**60 литров**

Артикул:  
**1323125-060**



**208 литров**

Артикул:  
**1323125-208**



**1 000 литров**

Артикул:  
**1323125-700**

## Характеристики

| Наименование                | Значение                                                                                                 | Аудит           |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует требованиям   | FZG Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test DIN E 51434, Vickers Pumpentest      |                 |
| Соответствует спецификациям | DIN 51524-2                                                                                              |                 |
| Плотность при 20°C          | 862 g/cm <sup>3</sup>                                                                                    | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желтый                                                                                                   | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 7.2 mm <sup>2</sup> /s                                                                                   | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 46.4 mm <sup>2</sup> /s                                                                                  | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 118                                                                                                      | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -36 °C                                                                                                   | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 232 °C                                                                                                   | DIN EN ISO 2592 |
| Рекомендации                | FZG-Test A 8,3/90, MAN N 698, SEB 181.222, SEB 181.226, Timken-Test nach DIN E 51434, Vickers-Pumpentest |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка    | Артикул            | Штрих-код |
|------------|--------------------|-----------|
| 20 литров  | 1323125-020-01-999 |           |
| 208 литров | 1323125-208-01-999 |           |