

## ***RAVENOL Kompressorenoel VDL 220***

**Вязкость: 220**

**Минеральное**



### **20 литров**

Артикул:  
**1330102-020**



### **60 литров**

Артикул:  
**1330102-060**  
Артикул:  
1330102-060-01-999



### **208 литров**

Артикул:  
**1330102-208**  
Артикул:  
1330102-208-01-999

## Характеристики

| Наименование                | Значение                                                        | Аудит           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Соответствует спецификациям | DIN 51506 VDL                                                   |                 |
| Подходит для                | ALUP, Atlas Copco Kompressor, CompAir, FIAC, FINI, KAESER, VW   |                 |
| Плотность при 20°C          | 893 g/cm <sup>3</sup>                                           | EN ISO 12185    |
| Цвет                        | Желто-коричневый                                                | визуальный      |
| Вязкость при 100°C          | 18.8 mm <sup>2</sup> /s                                         | DIN 51562-1     |
| Вязкость при 40°C           | 226.5 mm <sup>2</sup> /s                                        | DIN 51562-1     |
| Индекс вязкости VI          | 93                                                              | DIN ISO 2909    |
| Температура застывания      | -9 °C                                                           | DIN ISO 3016    |
| Температура воспламенения   | 276 °C                                                          | DIN EN ISO 2592 |
| Рекомендации                | ALUP, Atlas Copco Kompressor, Audi, CompAir, FIAC, FINI, KAESER |                 |

## Фасовки снятые с производства

| Фасовка   | Артикул            | Штрих-код |
|-----------|--------------------|-----------|
| 20 литров | 1330102-020-01-999 |           |