

RAVENOL Getriebeoel PAO CLP 320

Вязкость: 320

Полностью синтетическое



20 литров

Артикул:
1332210-020
Артикул:
1332210-020-01-999
Штрих-код:
4014835762329



60 литров

Артикул:
1332210-060



208 литров

Артикул:
1332210-208



1 000 литров

Артикул:
1332210-700

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует требованиям	AGMA 9005-D94, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, U.S. Steel 224	
Соответствует спецификациям	DIN 51517-3	
Подходит для	Cincinnati Milacron	
Плотность при 20°C	857.2 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	43.1 mm ² /s	DIN 51562-1
Вязкость при 40°C	327.3 mm ² /s	DIN 51562-1
Индекс вязкости VI	189	DIN ISO 2909
Температура застывания	-54 °C	DIN ISO 3016
Температура воспламенения	244 °C	DIN EN ISO 2592
Тест на коррозию меди, при 121°C / 3ч	1b	ASTM D130
Тест на медную полосу при 150°C	1a	ASTM D130
Рекомендации	AGMA 9005-D94, Cincinnati Milacron, Clean Panel Coker, S-200 Oxidation Tubes, US Steel 224	

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
20 литров	1332210-020-01-000	4014835704824
60 литров	1332210-060-01-999	
208 литров	1332210-208-01-999	