

RAVENOL KFZ-Fließfett ZSA



1 кг

Артикул:
1340107-001



5 кг

Артикул:
1340107-005
Артикул:
1340107-005-03-000
Штрих-код:
4014835201156



10 кг

Артикул:
1340107-010
Артикул:
1340107-010-03-000
Штрих-код:
4014835201118



15 кг

Артикул:
1340107-015



25 кг

Артикул:
1340107-025
Артикул:
1340107-025-03-000
Штрих-код:
4014835201125



180 кг

Артикул:
1340107-180
Артикул:
1340107-180-03-000
Штрих-код:
4014835201170

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Одобрено производителем	MAN 283 Li-P 00, MAN 283 Li-P 000, MB-Approval 264.0	
Соответствует требованиям	DTFR 33B100 (MB 264.0)	
Соответствует спецификациям	DIN 51502 GP00K-30, ISO 6743-9: ISO-L-XCCEB00	
Цвет	Зеленый	визуальный
Загуститель	Литиевое мыло	DIN 51757
NLGI-Class	00	DIN 51818
Классификация продуктов	GP00K-30	DIN 51502
Рабочая температура	-30 / +120 °C	DIN 51825
Рабочая температура (кратковременно)	120 °C	DIN 51757
Пенетрация, 60 циклов	400-430	ISO 2137
Тест защиты от коррозии, камера влажности	1	DIN 51802
Температура каплепадения	185 °C	DIN ISO 2176
Тест на коррозию меди, при 120°C/24 ч	1	DIN 51811
Водонепроницаемость (3 часа/90°C)	1-90 °C	DIN 51807-1
VKA Нагрузка сваривания	2000 N	DIN 51350-4
Вязкость, кинематическая, при 40°C	40 mm²/s	DIN 51562-1
Рекомендации	DTFR 33B100 (MB 264.0)	

Аналоги OEM

Alpine

0101089, 0101085, 0101083, 0101084, 0101086

FEBI

03514, 3514

Фасовки снятые с производства

Фасовка	Артикул	Штрих-код
---------	---------	-----------

1 кг	1340107-001-03-000
15 кг	1340107-015-03-000