

RAVENOL DOT 5.1

Синтетическое



1 литр

Артикул:

1350602-001

Артикул:

1350602-001-01-000

Штрих-код:

4014835692213



20 литров

Артикул:

1350602-020



200 литров

Артикул:

1350602-200

Характеристики

Наименование	Значение	Аудит
Соответствует спецификациям	DOT 5.1, ISO 4925 Class 5.1, SAE J 1704	
Плотность при 20°C	1069 g/cm ³	EN ISO 12185
Цвет	Светло-желтого	визуальный
Вязкость при 100°C	2.16 mPa*s	ASTM D445
Вязкость при -40°C	810 cSt	ASTM D445
Температура кипения	269 °C	FMVSS 116
Температура кипения «увлажненной жидкости»	187 °C	FMVSS 116
Высокотемпературная стабильность	0 °C	FMVSS 116
Химическая стабильность	1.5 °C	FMVSS 116
Испарение	68 %w/w	FMVSS 116
Текучесть при -40°C	i.O., 2s	FMVSS 116
Текучесть при -50°C	i.O., 4s	FMVSS 116
Гигроскопичность при -40°C	прозрачный, 2s	FMVSS 116
Гигроскопичность при +60°C	прозрачный	FMVSS 116
Смешиваемость при -40°C	прозрачный	FMVSS 116
Смешиваемость при +60°C	прозрачный	FMVSS 116
Содержание воды	0.1 %	DIN 51777-1
Оцинкованное железо	-0.01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Коррозийная устойчивость Сталь	-0.004 mg/cm ²	FMVSS 116
Устойчивость к окислению Алюминий	-0.01 mg/cm ²	FMVSS 116
Коррозийная устойчивость Чугун	-0,01 Δ mg/cm ²	FMVSS 116
Коррозийная устойчивость Латунь	-0.05 mg/cm ²	FMVSS 116
Коррозийная устойчивость Медь	-0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Коррозийная устойчивость Цинк	0.03 mg/cm ²	FMVSS 116
Выделение осадка	0.05 %	FMVSS 116
Показатель pH	7.33	FMVSS 116
Изменение диаметра резины	0.03	FMVSS 116
Изменение жёсткости	-6 °IRHD	FMVSS 116
Внешний вид	i.O.	FMVSS 116
Стойкость к резине SBR при 70°C, Изменение	0.44 mm	FMVSS 116

Наименование	Значение	Аудит
Стойкость к резине SBR при 120°C, Изменение	0.72 mm	FMVSS 116
Стойкость к резине EPDM при 70°C (требование в соответствии с SAE J1703), Жесткость	-2 IRHD	FMVSS 116
Стойкость к резине EPDM при 120°C, Жесткость	-3 IRHD	FMVSS 116
Стойкость к резине естественно при 70°C (требование в соответствии с ISO 4925), Изменение	0.42 mm	FMVSS 116
Спецификации FMVSS 116 (DOT)	DOT-5.1	

Аналоги OEM

Motorcraft

PM21

Renault

7711575552

Toyota

0882300061, 0882300071, 0882380004, 0882380005, 0882380007, 0882380005EE

Yamalube

YMD650490100, YMD650490101, YMD650490102, YMD650490103